



**ACOS**  
**GRAF**

FÁBRICA DE MÁQUINAS GRÁFICAS, LDA.

[WWW.ACOSGRAF.COM](http://WWW.ACOSGRAF.COM)



PME líder '15



## AIRDRYER 3M



Turbina de re circulação de ar quente de alto rendimento dando a possibilidade de secar tintas base de água e outras



Opção de painel electrónico com opção de economização de energia



Possibilidade de equipar tunel com 2 tapetes individuais

[WWW.ACOSGRAF.COM](http://WWW.ACOSGRAF.COM)

# AIRDRYER 3M



PME Líder '15

## Características técnicas

- Tapete em malha revestido a Teflon;
- Variador electrónico da velocidade do tapete;
- Ar forçado com ventilador de elevado rendimento;
- 3 Zonas de calor com possibilidade de escolha independente;
- Baterias de resistências em cromo níquel;
- Controlador digital de temperatura;
- Chaminé para exaustão de fumos;
- Isolamento térmico em toda a área do túnel para elevado rendimento calorífico;
- Equipado com rodas para fácil deslocação e movimentação;
- Possibilidade de equipar túnel com campânula de recuperação de fumos na entrada e saída da estufa.
- Possibilidade ter painel de controlo com modo de economização de energia.

A máquina AIRDRYER é um túnel de secagem ideal para a termofixação de tintas: plastisol, base de água e outros. O AIRDRYER está equipado com turbina de circulação de ar quente dando a possibilidade de secar tintas base de água e outras.

| AIRDRYER 3M                       | Uni.  | AI 30007 | AI 30008 | AI 30010 | AI 30012 |
|-----------------------------------|-------|----------|----------|----------|----------|
| Área de calor                     | Cm    | 300x70   | 300x80   | 300x100  | 300x120  |
| Velocidade do tapete              | m/min | 60 - 180 | 60 - 180 | 60 - 180 | 60 - 180 |
| Largura do tapete                 | Cm    | 70       | 80       | 100      | 120      |
| Altura máxima dos objetos a secar | Cm    | 13       | 13       | 13       | 13       |
| Potência instalada                | kW    | 18,5     | 22       | 27       | 32       |
| Temp. máxima de funcionamento     | C     | 200      | 200      | 200      | 200      |
| Comprimento exterior              | Cm    | 415      | 415      | 415      | 415      |
| Largura exterior                  | Cm    | 115      | 125      | 145      | 165      |
| Altura exterior                   | Cm    | 130      | 130      | 130      | 130      |
| Peso líquido                      | Kg    | 350      | 470      | 500      | 530      |
| Voltagem                          | V     | 380      | 380      | 380      | 380      |



Pontes de ar frio para arrefecer peça disponíveis



Opção de abertura lateral feita através de cilindros disponíveis




Ajuste de tapete automático em opção



Rua do Castalhão - Canelas (Zona Industrial da Mina), nº320  
4410 - 269 Canelas VNG - Portugal  
P.O.Box - 45 - 4408 VALADARES CODEX - Portugal  
Tel. +351 227 621 679 / +351 227 621 901 - Fax +351 227 623 375  
www.acosgraf.com | export@acosgraf.com

Revendedores autorizados



Nota: As características podem ser alteradas sem aviso prévio